

## CRISTAL FLEX® 200 HT (High Transparency)



### CARACTERISTICI

Folie PVC de o deosebită transparență, flexibilă, cu rezistență excelentă la radiații UV. Proiectată pentru cele mai exigente piețe. Foliile PVC transparente CRISTAL FLEX®, pot fi sudate/lipite cu aer cald, curent de înaltă frecvență, ultrasunete, impuls electric sau adezivi speciali. Au o mare rezistență la condițiile climatice extreme, în intervalul de temperaturi cuprins între -20°C și + 70°C.

Folia de înaltă transparență din PVC este dezvoltată special pentru arhitectura textilă, corturi și domuri, protecție la soare, nautice și toate celelalte aplicații în care vizibilitatea este esențială.

GROSIME

200 μm

CALITATE

Uv Ht

LATIME

140 cm

LUNGIME ROLA

100 m

GREUTATE ROLA

35kg



CARACTERISTICI	VALOARE	METODA DE TESTARE
COMPOZITIE	<b>PVC</b>	
GROSIME	<b>200 μm</b>	<b>ASTM D-792</b>
GREUTATE	<b>250 gr/m<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D-792</b>
DENSITATE	<b>1,25 gr/cm<sup>3</sup></b>	<b>ASTM D-792</b>
REZISTENTA LA TRACTIUNE	<b>L: 140 Kg/cm<sup>2</sup></b> <b>T: 120 Kg/cm<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D-882</b>
ALUNGIRE PANA LA RUPERE	<b>L: 510 %</b> <b>T: 550 %</b>	<b>ASTM D-882</b>
REZISTENTA LA TEMPERATURA	<b>-20 °C / +70 °C</b>	<b>DIN EN 1876-1</b>
PROCENT DE CONTRACTIE	<b>&lt;3%</b>	<b>24 h - 60 °C</b>
REZISTENTA LA UV.	<b>Blue scale &gt; 5</b>	<b>EN ISO 105 B2</b>

