

CRISTAL FLEX® 400 ST (High Transparency)



CARACTERISTICI

Folie PVC de o deosebită transparență, flexibilă, cu rezistență excelentă la radiații UV. Proiectată pentru cele mai exigente piețe. Foliile PVC transparente CRISTAL FLEX®, pot fi sudate/lipite cu aer cald, curent de înaltă frecvență, ultrasunete, impuls electric sau adezivi speciali. Au o mare rezistență la condițiile climatice extreme, în intervalul de temperaturi cuprins între -20°C și + 70°C.

Folia de înaltă transparență din PVC este dezvoltată special pentru arhitectura textilă, corturi și domuri, protecție la soare, nautice și toate celelalte aplicații în care vizibilitatea este esențială.

GROSIME

400 μm

CALITATE

Uv Ht

LATIME

140 cm

LUNGIME ROLA

40 m

GREUTATE ROLA

29 kg



CARACTERISTICI	VALOARE	METODA DE TESTARE
COMPOZITIE	PVC	
GROSIME	400 μm	ASTM D-792
GREUTATE	500 gr/m²	ASTM D-792
DENSITATE	1,25 gr/cm³	ASTM D-792
REZISTENTA LA TRACTIUNE	L: 180 Kg/cm² T: 168 Kg/cm²	ASTM D-882
ALUNGIRE PANA LA RUPERE	L: 430 % T: 465 %	ASTM D-882
REZISTENTA LA TEMPERATURA	-20 °C / +70 °C	DIN EN 1876-1
PROCENT DE CONTRACTIE	<3%	24 h - 60 °C
REZISTENTA LA UV.	Blue scale > 5	EN ISO 105 B2

