

## CRISTAL FLEX® 800 HT (High Transparency)



### CARACTERISTICI

Folie PVC de o deosebită transparență, flexibilă, cu rezistență excelentă la radiații UV. Proiectată pentru cele mai exigente piețe. Foliile PVC transparente CRISTAL FLEX®, pot fi sudate/lipite cu aer cald, curent de înaltă frecvență, ultrasunete, impuls electric sau adezivi speciali. Au o mare rezistență la condițiile climatice extreme, în intervalul de temperaturi cuprins între -20°C și + 70°C.

Folia de înaltă transparență din PVC este dezvoltată special pentru arhitectura textilă, corturi și domuri, protecție la soare, nautice și toate celelalte aplicații în care vizibilitatea este esențială.

GROSIME

800 μm

CALITATE

Uv Ht

LATIME

140 cm

LUNGIME ROLA

30 m

GREUTATE ROLA

43 kg



CARACTERISTICI	VALOARE	METODA DE TESTARE
COMPOZITIE	<b>PVC</b>	
GROSIME	<b>800 μm</b>	<b>ASTM D-792</b>
GREUTATE	<b>1000 gr/m<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D-792</b>
DENSITATE	<b>1,25 gr/cm<sup>3</sup></b>	<b>ASTM D-792</b>
REZISTENTA LA TRACTIUNE	<b>L: 250 Kg/cm<sup>2</sup></b> <b>T: 235 Kg/cm<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D-882</b>
ALUNGIRE PANA LA RUPERE	<b>L: 270 %</b> <b>T: 300 %</b>	<b>ASTM D-882</b>
REZISTENTA LA TEMPERATURA	<b>-20 °C / +70 °C</b>	<b>DIN EN 1876-1</b>
PROCENT DE CONTRACTIE	<b>&lt;3%</b>	<b>24 h - 60 °C</b>
REZISTENTA LA UV.	<b>Blue scale &gt; 5</b>	<b>EN ISO 105 B2</b>

