

CRISTAL FLEX® 1000 ST (Standard Transparency)



CARACTERISTICI

Folie PVC cu transparență standard, flexibilă, cu rezistență excelentă la radiații UV. Proiectată pentru cele mai exigente piețe. Folia PVC transparentă CRISTAL FLEX®, poate fi sudată/lipită cu aer cald, curent de înaltă frecvență, ultrasunete, impuls electric sau adezivi speciali. Au o mare rezistență la condițiile climatice extreme, în intervalul de temperaturi cuprins între -20°C și +70°C.

Folia de înaltă transparență din PVC este dezvoltată special pentru arhitectura textilă, corturi și domuri, protecție la soare, nautice și toate celelalte aplicații în care vizibilitatea este esențială.

GROSIME

1000 μm

CALITATE

Uv St

LATIME

150 cm

LUNGIME ROLA

20 m

GREUTATE ROLA

37 kg



CARACTERISTICI	VALOARE	METODA DE TESTARE
COMPOZITIE	PVC	
GROSIME	1000 μm	ASTM D-792
GREUTATE	1250 gr/m^2	ASTM D-792
DENSITATE	1,25 gr/cm^3	ASTM D-792
REZISTENTA LA TRACTIUNE	L: 280 Kg/cm^2 T: 250 Kg/cm^2	ASTM D-882
ALUNGIRE PANA LA RUPERE	L: 250 % T: 275 %	ASTM D-882
REZISTENTA LA TEMPERATURA	-20 $^{\circ}\text{C}$ / +70 $^{\circ}\text{C}$	DIN EN 1876-1
PROCENT DE CONTRACTIE	<3%	24 h - 60 $^{\circ}\text{C}$
REZISTENTA LA UV.	Blue scale > 5	EN ISO 105 B2

