

CRISTAL FLEX® 200 ST (Standard Transparency)



CARACTERISTICI

Folie PVC cu o transparență standard, flexibilă, cu rezistență excelentă la radiații UV. Proiectată pentru cele mai exigente piețe. Folia PVC transparentă CRISTAL FLEX®, poate fi sudată/lipită cu aer cald, curent de înaltă frecvență, ultrasunete, impuls electric sau adezivi speciali.

Folia de înaltă transparență din PVC este dezvoltată special pentru sectorul publicitar, geamuri pentru corturi, ambalaje, fete de masa, perdele de duș și toate celelalte aplicații în care vizibilitatea este esențială.

GROSIME

200 μm

CALITATE

Uv St

LATIME

144 cm

LUNGIME ROLA

100 m

GREUTATE ROLA

36kg



CARACTERISTICI	VALOARE	METODA DE TESTARE
COMPOZITIE	PVC	
GROSIME	200 μm	ASTM D-792
GREUTATE	252 gr/m²	ASTM D-792
DENSITATE	1,26 gr/cm³	ASTM D-792
REZISTENTA LA TRACTIUNE	L: 140 Kg/cm² T: 120 Kg/cm²	ASTM D-882
ALUNGIRE PANA LA RUPERE	L: 380 % T: 420 %	ASTM D-882
REZISTENTA LA TEMPERATURA	-10 °C / +70 °C	DIN EN 1876-1
PROCENT DE CONTRACTIE	<3%	24 h - 60 °C
REZISTENTA LA UV.	Blue scale > 5	EN ISO 105 B2

