

CRISTAL FLEX® 500 ST (Standard Transparency)



CARACTERISTICI

Folie PVC cu o transparență standard, flexibilă, cu rezistență excelentă la radiații UV. Proiectată pentru cele mai exigente piețe. Folia PVC transparentă CRISTAL FLEX®, poate fi sudată/lipită cu aer cald, curent de înaltă frecvență, ultrasunete, impuls electric sau adezivi speciali. Au o mare rezistență la condițiile climatice extreme, în intervalul de temperaturi cuprins între -20°C și + 70°C.

Folia de înaltă transparență din PVC este dezvoltată special pentru arhitectura textilă, corturi și domuri, protecție la soare, nautice și toate celelalte aplicații în care vizibilitatea este esențială.

GROSIME

500 μm

CALITATE

Uv St

LATIME

140 cm

LUNGIME ROLA

30 m

GREUTATE ROLA

28 kg



CARACTERISTICI	VALOARE	METODA DE TESTARE
COMPOZITIE	PVC	
GROSIME	500 μm	ASTM D-792
GREUTATE	630 gr/m²	ASTM D-792
DENSITATE	1,26 gr/cm³	ASTM D-792
REZISTENTA LA TRACTIUNE	L: 220 Kg/cm² T: 210 Kg/cm²	ASTM D-882
ALUNGIRE PANA LA RUPERE	L: 310 % T: 340 %	ASTM D-882
REZISTENTA LA TEMPERATURA	-20 °C / +70 °C	DIN EN 1876-1
PROCENT DE CONTRACTIE	<3%	24 h - 60 °C
REZISTENTA LA UV.	Blue scale > 5	EN ISO 105 B2

